

# Kortlæser • AC8CD-VS-CON-WIEGAND

## AC8CD-VS-CON-WIEGAND

- Driftssikker 13,56 Mhz Mifare Desfire kortlæser med tastatur.
- Med connector tilslutning
- Til indendørs og udendørs montering.
- Læseafstand: op til 5 cm.

### AC8CD-VS-CON-WIEGAND specifikationer

- Tastatur med baggrundsbeslysning
- Tre LED'er som statusindikatorer
- Interface: Wiegand
- Designet til den højeste Mifare Desfire sikkerhed
- Læser også 7 forskellige UID standarder (inkl. NFC-UID)
- Integreret optisk sabotageafbryder (tamper)
- Lavt strømforbrug - op til 60% mere energieffektiv i forhold til andre læsere
- Ved et større antal bestillinger kan læser og tastatur leveres i andre farver, og eget logo kan påføres.



I/O's	2 FET output, 1 General purpose input
Kryptering	128 bit AES eller triple DES mellem kort og læser
LED styring	Via kabling
Buzzer styring	Via kabling
Farve	Sort
Materiale	Plastik
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	Opfylder CE-krav
Feltstyrke	Følger EN300330

### Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	10	24	30
Strømforbrug ved 24VDC	mA		45	90
Operativt temperaturområde	°C	-30		55
Sendefrekvens	Mhz		13,56	
Læseafstand	cm		op til 5	
Dataoutput RS-485			Wiegand	
Tilslutning			Connector	
Mål (L x B x H)	mm		148,3 x 44,96 x 25,3 + 10 (connector)	
Sikkerhedsklassificering			IP54 (connector)	

