

HID læser • ES-HID1-ILL

ES-HID1-ILL

Eksklusiv 125 kHz HID prox kortlæser, med belyst piezo-tastatur.
Vejrbestandig til både inden- og udendørs montering.
Læseafstand: 5 cm

ES-HID1-ILL specifikationer

- Belyst Piezo tastatur.
- Konstrueret i aluminium
- Tre LED statusindikatorer (rød, gul, grøn)
- Farve: Aluminium
- Der kan leveres følgende korttyper til ES-HID:
 - Tyndt Prox-kort med overflade til tryk på begge sider
 - Tyndt Prox-kort med magnetspor og tryk på én side
 - Tykt Proximitykort med udfræsning til clip
 - Nøgleringsbrik (keyfob)
 - Klæbetag (Wafer)
- Elektronikken er indstøbt i epoxy
- Integreret tamper (optisk)



Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	10		24
Strømforbrug	mA			150
Operativt temperaturområde	°C	-30		65
Luftfugtighed ved 40 ° C (uden kondens)	% RF			90
Sendefrekvens	kHz		125	
Læseafstand	cm		5	
Kabel			9 ledere skærmet	
Mål (L x B x H)	mm		200 x 49 x 25	
Sikkerhedsklassificering			IP68 - Fremstillet efter ISO 9000 normen.	