

AxiomV • Aperio Langskilt E100S

AxiomV • Aperio Langskilt E100S-TAST-CV (CYLINDER OG VRIDER)

Trådløse døre til AxiomV systemet. Til steder hvor der ønskes elektronisk online adgangskontrol, uden at der skal monteres kabler i døren. Fra den udvendige side aktiveres Aperio læseren med berøringstast kort eller brik, og/eller PIN kode, hvorefter dørgrebet kan betjenes. Aperio læseren kommunikerer trådløst til en hub, der er placeret i nærheden af døren, til denne enhed tilsluttes AxiomV systemet.

E100S Specifikationer

✓	Trådløs krypteret kommunikation: 2,4 GHz
✓	3 volt. batteri af typen CR123A
✓	Kortteknologi: Mifare Classic (CSN eller sektorlæsning), DESfire, iCLASS, EM410x, HID prox
✓	Leveres i rustfri stål.
✓	Bør ikke monteres på udvendige døre.
✓	Dørtykkelse fra 33 mm. til 92 mm. afhængig af type, se varenumre nedenfor.

Modelnumre

Standard	Teknologi: Mifare Classic, DESfire. Dørtykkelse: 33-42 mm.
MF-43	Teknologi: Mifare Classic, DESfire. Dørtykkelse: 43-52 mm.
MF-53	Teknologi: Mifare Classic, DESfire. Dørtykkelse: 53-62 mm.
MF-63	Teknologi: Mifare Classic, DESfire. Dørtykkelse: 63-72 mm.
MF-73	Teknologi: Mifare Classic, DESfire. Dørtykkelse: 73-82 mm.
MF-83	Teknologi: Mifare Classic, DESfire. Dørtykkelse: 83-92 mm.
IC-33	Teknologi: iCLASS. Dørtykkelse: 33-42 mm.
IC-43	Teknologi: iCLASS. Dørtykkelse: 43-52 mm.
IC-53	Teknologi: iCLASS. Dørtykkelse: 53-62 mm.
IC-63	Teknologi: iCLASS. Dørtykkelse: 63-72 mm.
IC-73	Teknologi: iCLASS. Dørtykkelse: 73-82 mm.
IC-83	Teknologi: iCLASS. Dørtykkelse: 83-92 mm.
EM-33	Teknologi: EM410x, HID prox. Dørtykkelse: 33-42 mm.
EM-43	Teknologi: EM410x, HID prox. Dørtykkelse: 43-52 mm.



Denne model leveres med tastatur og er tilpasset en skandinavisk oval cylinder med vrider indvendigt.

Bestilling

Som standard bestilles E100S-TAST-CV i udgaven til MiFare Classic og DESfire, beregnet til dørtykkelsen 33-42 mm.

Ved bestilling af E100S-TAST-CV til andre dørtykkelser og teknologier, skal modelnummeret (se til venstre) skrives på bestillingen.