

Mifare læser • PRT12MF /PIN

PRT12MF /PIN

Økonomisk 13,56 Mhz Mifare kortlæser med eller uden tastatur.

Til inden- og udendørs montering.

Læseafstand: op til 6 cm.

PRT12MF /PIN specifikationer

- Tastaturet er baggrundsbelyst.
- Konstrueret i plastic
- LED statusindikatorer: Rød, grøn og orange
- Farve: Sort eller grå
- Vær opmærksom på, at når du installerer læseren direkte på en metaloverflade, vil det reducere læseafstanden.

Version	NR.
Med tastatur	PRT12MFPIN
Uden tastatur	PRT12MF



Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	10	12	15
Strømforbrug	mA		85	100
Operativt temperaturområde	°C	-40		55
Luftfugtighed ved 40 ° C (uden kondens)	% RH	10		95
Sendefrekvens	Mhz		13,56	
Læseafstand	cm		10	
Dataoutput			Wiegand	
Tilslutning			50 cm kabel	
Kabellængde	m.		Max. 150	
Vægt	g.		150	
Mål (L x B x H)	mm		150 x 45 x 22	
Sikkerhedsklassificering			IP65	

Følgende korttyper kan leveres:

Kort
Nøgleringsbrikker
Wafers